

# DOWNLIGHT

## Deep Can



**WARMDIM.  
OPTION DIMBAR  
KELVIN**



### ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- Offentliga lokaler
- Konferens
- WC
- Entré
- Kontor
- Reception
- Kök

Optik: Reflektor  
Material: Aluminium  
Ljuskälla: COB LED

### Egenskaper

Mått: Ytter Ø 185mm (hål ca.Ø 145-170mm)  
Effekter: 10W, 20W, 30W  
Vikt: 2,1kg  
Täthetsklass: IP44  
Elsäkerhetsklass: II  
Färgtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K



# SPECIFIKATION

<b>Standard:</b>	IP44, armatur uppfyller kraven i EN60598
<b>Ljuskälla:</b>	COB LED
<b>Driver:</b>	On/off, Dimbar
<b>Effekter:</b>	10W, 20W, 30W, Warm-dim 10-30W
<b>Ljusutbyte:</b>	100lm/W.
<b>Korrelerad färgtemperatur:</b>	2700, 3000K, 3500K, 4000K alt. 2000-2800K dimbar Kelvin
<b>Färgåtergivningindex:</b>	CRI90
<b>SDCM:</b>	>4
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L80:</b>	70,000h IESNA LM80
<b>Ljutfärgskvalitet / kromaticitet</b>	SDCM <3,
<b>Temperaturintervall vid drift:</b>	-35° till +35°C
<b>Underhåll:</b>	Verktygslöst
<b>Nätspänning:</b>	100-240 V AC/50-60 Hz
<b>EMC:</b>	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
<b>Optik:</b>	30°, 38°, 45°, 50° andra reflektorer & White Eye finns
<b>Material:</b>	Kylflänsar i pressgjuten aluminium, aluminium
<b>Vikt:</b>	2,1kg
<b>Färg:</b>	Matt vit, pulverlackerad som standard, valfri färg på beställning
<b>Vinklinsbar:</b>	Nej
<b>Rekommenderad montagehöjd:</b>	2,3m - 10m
<b>Förmonterad kopplingsbox:</b>	Ja, för inkommande och utgående kabel
<b>Styrssystem tillval:</b>	Trailing edge dim & leading edge dim, DALI, 1-10V

**WARMDIM.  
OPTION DIMBAR  
KELVIN**





STRIHL SCANDINAVIA AB  
WWW.STRIHL.SE  
+46 (0)300-569980

