

FOLKE

Optik: Reflektor
Material: Aluminium
Ljuskälla: 1-3 st COB

Specifikation

Diameter: 220mm H = 145mm L = 300mm(ink fäste)

Vikt: 4,2kg
IP Klass: IP65
IK Klass: IK08
Säkerhetsklass: I EU, IEC-EN60598

**ANVÄNDNINGS-
OMRÅDEN**

- Parker
- Bostadsområden
- Marknader
- Parkeringar

Produkt beskrivning

En nätt "spotlight" strålkastare med klassisk design som skapar en bekväm välkomnande atmosfär. Utrustad med den senaste tekniken. Ljuset levereras med hjälp av reflektorer och med hjälp av bländskydd skapas optimal belysning och komfort.

Tillverkad i pulverlackad aluminium
Reflektorer i eloxerad aluminium.
Levereras med förmonterad kabel.

Kylflänsar är dolda och skyddade inuti armaturhuset.

SPECIFIKATION

Certifierad:	Nej, armaturen uppfyller EN60598-2-3
Framtidssäkrad för automatiskt utbyte:	Nej
Ljuskälla:	COB
Optik/Spridningsvinkel:	15° reflektor som standard (annan spridning kan beställas)
Överspänningsskydd:	4Kv alt 10kV
Programmerbar version:	Inventronics EBS-serie 10-40W (Säkerhetsklass I / II)
Ej programmerbar version:	7W, 15W, 30W, (Säkerhetsklass I & II)
Ljusflöde:	3000K, 100-135 lm/W
CCT:	3000K
Färgåtergivning:	Ra75
Livslängd enligt L80F10:	100,000h (25 °C)
Livslängd enligt L70	175,000h (25 °C) IESNA LM80
Temperatur intervall vid drift:	-40° till +30°C, LED modul är skyddad från direkt solljus
Driver/LEDs underhåll:	
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Material:	Pressgjuten aluminium, Eloxerad aluminium
Vikt:	4,2kg
Färg:	RAL7016
Förmonterad installationskabel:	Ja alltid, 3x1,5 / 2x1,5