

2017 07 17

JADE

BY SWEDEN

STRIHL®



Optik: Linser alt. Micro reflektorer
Material: Aluminium
Ljuskälla: 6st LEDs

Egenskaper

Mått: L=150mm B=90mm H=150mm

Vikt 1,3kg

Täthetsklass IP65

Vandalklass IK10

Elektrisk säkerhetsklass II EU



ANVÄNDINGS- OMRÅDEN

- Väggmontage



LED armatur med modern slim design och raka linjer för nedåtriktat ljus, 0% ljus ovanför horisontalplanet. Armaturen passar in i de flesta miljöer. Används på fasader.

Kraftiga kylflänsar i aluminium som effektivt avleder värmen som alstras av LED chip. Avancerad strålkastare med ett separat avkyld elektronik utrymme för driver. Separat avkyld elektronikutrymme förvarar drivern sval vilket ger en förlängd drifttid för drivers.

Kraftigt armaturhus i pulverlackerad aluminium med ett snabbt montage. Detaljer i rostfritt stål. Monteras på vägg.

SPECIFIKATION

Certifierad:	Nej, IP66, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:	Nej, ej kompatibel med SSMS robotunderhåll
Ljuskälla:	High lumen multichip LED
Överspänninsskydd, Transientskydd:	6kV
Programmerbar version:	OSRAM Optotronic 4 DIM som tillval, ej standard, leveranstid
Ej programmerbara versioner:	12W, Fast rak driver
Ljusutbyte:	3000K 125-150 lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	3000K
Färgåtergivningsindex:	Ra85
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h
	IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40° till +30°C
Driver/LEDs underhåll:	Byts med skruvmejsel
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	Linser, alt. Microreflektorer
Material:	Hela armaturhuset i högtryckspressgjuten aluminium
Vikt:	1,3kg
Färg armaturhus:	RAL 7016
Rekommenderad montagehöjd:	2m-8m
Förmonterad installationskabel:	Ja alltid, FQQ 2x1,5
Vindyta:	0,0s2m2

Option/tillval:

Styrsystem: Osram SLC stolpmonterat, DALI