

WINGFUNDAMENT

Varmförzinkning
enligt
SS-EN ISO 1461

Wingfundamentet är det lättaste fundamentet På marknaden. Hanterings och miljö fördelarna gentemot betongfundament är enorma. Det får plats 38 wingfundament på 1 EUR pall. Varför inte börja spara energi och Pengar redan på fundamenten. Ersätter fundament 108/900 och 108/700.



Finns i 2 storlekar
108/900
108/700



FÖRDELAR

- Tillverkade av högvärdigt kvaitetsstål, verifieras genom certifikat.
- Svetsarbeten utförda av licenserade svetsare.
- Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461
- Snabb och enkel installation.
- Låga transportkostnader
- Beräknad livslängd, 50 år.

SPECIFICATIONS

Konstruktion	Wingfundament	
Material	Högvärdigt kvalitetsstål, verifieras genom certifikat. Topdel är målad med 2x100u järnglimmerepoxy för optimalt korrosionsskydd och livslängd.	
Mått	108/900	L:39cm W: 39cm H:99cm
	108/700	L:39cm W: 39cm H:79cm
Montering	Monteringsanvisning finns och SKALL följas. Stolpe monteras med 4st M12 rostfri stoppskruv. Fyllnadsmaterial mot fundament enligt MARK AMA 83 grupp 2, tabell C/1. Största tillåtna stenstorlek på fyllnadsmaterial inom 0,5m är 20mm.	
Svetsning	Svetsarbeten utförda av licenserade svetsare.	
Dimensionering	Utförs av STRIHL Scandinavia AB	
Passar följande stolpar	C30, C40, C50, D60, D70, D80	