



STREETMAST

BRUKSOMRÅDER

- » RUNDKJØRINGER
- » GJENNOMKJØRINGER & INNFARTSVEIER
- » GANGVEIER
- » GANG-, SYKKEL & MOPEDVEIER
- » GÅGATER
- » HOVEDGATER
- » KAMERAOVERVÅKNING
- » SMÅGATER
- » MULTISPORTARENAER
- » IDRETTSPLASSE
- » PARKERINGSPLASSER
- » PARKER
- » RADIOSENDERUTSTYR
- » SKIANLEGG
- » SKI- & LYSLØYPER
- » TORG
- » UTEMILJØER
- » SAMLINGSGATER
- » VINDMÅLEUTSTYR
- » LANDEVEIER
- » VEIKRYSS
- » FOTGJENGEROVERGANGER

STRIHL Scandinavia AB tilbyr i samarbeid med Formenta AB koniske lysstolper i kompositt, som gir stor fleksibilitet og enkel montering.

FORDELER

- Lav vekt, opptil 70 % lavere enn tradisjonelle stålstolper, noe som forenkler installasjonen
- Dimensjonering og styrkeberegninger etter gjeldende standarder
- Leder ikke strøm, er resirkulerbar og vedlikeholdsfri.
- Kan leveres i hvilken som helst RAL-farge eller med eget designet mønster.
- Svenskprodusert og sertifisert iht EN 40-7:2002

SPESIFIKASJONER

Materiale	Komposit
Konstruksjon	Park, rørstolpe
Fundament	Betongfundament, prefabrikkert eller plasstøpt
Dimensjonering	Utføres av STRIHL / Formenta
Lagerførte standardlengder	3m, 4m, 5m, 6m, 7, 8m, 9m, 10m
Standardfarge	RAL 7001
Montering	Innstikksmontering i betong eller på bunnplate. Spesielle monteringsanvisninger og løfteinstruksjoner er tilgjengelige og MÅ brukes.
Tillegg	Stolper kan leveres i hvilken som helst RAL-farge eller med eget designet mønster.
Tilbehør	Fundament Stolpeinnsats Fotplate



STREETMAST
KONISK 3-6M

Artikkel	300350-7001	300450-7001	300550-7001	300650-7001
Type	Composite pole conical 3m, Ø108	Composite pole conical 4m, Ø108	Composite pole conical 5m, Ø108	Composite pole conical 6m, Ø108
Vekt (kg)	8	11	16	21
LPH (m)	3	4	5	6
Nedstikk under bakken (m)	0,5	0,5	0,5	0,5
Total lengde (m)	3,5	4,5	5,5	6,5
Topp Ø (mm)	60	60	60	60
Bunn Ø (mm)	108	108	108	108
Lukens størrelse (mm)	85 x 300	85 x 300	85 x 300	85 x 300
Anbf. fundament 108/700	Cetong 7778695	Cetong 7778695	Cetong 7778695	
Anbf. fundament 108/900				Cetong 7778676



STREETMAST
KONISK 7-10M

Artikkel	300750-7001	300780-7001	300850-7001	300880-7001	300980-7001	3001080-7001
Type	Composite pole conical 7m, Ø127	Composite pole conical 7m, Ø179	Composite pole conical 8m, Ø127	Composite pole conical 8m, Ø179	Composite pole conical 9m, Ø179	Composite pole conical 10m, Ø179
Vekt (kg)	28	34	35	40	48,5	66,5 kg
LPH (m)	7	7	8	8	9	10
Nedstikk under bakken (m)	0,5	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8
Total lengde (m)	7,5	7,8	8,5	8,8	9,8	10,8
Topp Ø (mm)	60	60	60	60	60	60
Bunn Ø (mm)	127	179	127	179	179	179
Lukens størrelse (mm)	85 x 320	85 x 320	85 x 320	85 x 320	85 x 320	85 x 320
Anbf. fundament 127/1300	Cetong 7778715		Cetong 7778715			
Anbf. fundament 179/1500		Cetong 7778773		Cetong 7778773	Cetong 7778773	Cetong 7778773



