

VINGA Medium og Large



Fundament-
adapter /
Fundament



BRUKSOMRÅDER

- Parker
- Boligområder
- Torg
- Forretningssenter
- Parkeringsplasser

Optikk: Reflektor
Materiale: Aluminium
Lyskilde: LED

Spesifikasjoner

Medium Diameter: 170mm H = 1080mm Rund topp H = 1000mm plan topp

Large: Diameter: 200mm H = 1080mm Rund topp H = 1000mm plan topp

Vekt: 7kg = Medium 9,7kg = Large

Tetthetsklasse: IP54

Vandalklasse: IK08

EI-sikkerhetsklasse: I EU, IEC-EN60598

Produktbeskrivelse

En pullert i klassisk design som skaper en innbydende atmosfære. Elegant og dekorativ med den nyeste teknologien. Svært komfortabel og blendfri lysfordeling.

Laget av pulverlakkert aluminium.

Reflektor i anodisert aluminium. Leveres med forhåndsmontert kabel.

Effektiv kjøling for å maksimere diodenes levetid.

LED-kjøleribber er skjult under armaturhuset og beskyttet mot rusk.



SPESIFIKASJONER

Sertifisert:	Nei, armatur oppfyller krav iht. EN60598-2-3
Fremtidssikker med automatisert vedlikehold:	Nei
Lyskilde:	LED
Overspenningsvern:	4kV alt.10kV
Programmerbar versjon:	Inventronics EBS-Series
Ikke programmerbar versjon:	7W, (standard) 15W (på bestilling)
Lysutbytte:	3000K, 100-125 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse:	CRI70
SDCM:	<5
Opprettholdt lysstrøm i henhold til L80F10:	100,000h (25 °C)
Opprettholdt lysstrøm i henhold til L70:	175,000h (25 °C)
	IESNA LM80
Driftstemperaturområde:	-40° till +30°C, LED-modulen er beskyttet mot direkte sollys
Driver/LEDs vedlikehold:	Kan byttes ut med skrutrekker
Nettspenning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur iht. EN55015,EN61000-2-3,EN61547
Optikk:	Reflektor
Materiale:	Støpt aluminium, polykarbonat
Vekt:	7kg /Medium – 9,7kg / Large
Farge utskiftbart armaturhus:	RAL7016
Ferdigmontert kabel:	Ja

